

EMBLEM EASY Tape Banner plus

EMBLEM EASY Tape Banner plus

Materialart:	doppelseitiges Transferklebeband
Träger:	nicht vorhanden
Abdeckung:	beidseitig PET Film, 36 µm, ca. 5 mm überstehend
Farbe:	transparent
Klebergewicht:	400 g/m ²
Dicke:	400 µm
Kleber:	permanenter Acrylat- kleber
Klebkraft auf Stahl: nach 24h (nach AFERA 5001)	min. 25 N/25 mm
Verklebungstemperatur:	> +10°C
Kontaktzeit:	24 h
Temperaturbeständigkeit:	-40°C bis +130°C
Kleberbreiten:	25 mm / 40 mm
Rollenlänge:	25 m
Lagerung:	kühl und trocken, keine direkte Sonneneinstrahlung

Bedingt durch den hohen Kleberauftrag, kann es bei einer längeren Einwirkung von Temperaturen über der empfohlenen Lagertemperatur zu einem seitlichen Ausbluten des Klebers kommen. Die Abdeckung geht ca. 5 mm über den Kleber hinaus, um ein Verkleben zu unterbinden und das Händling zu vereinfachen. Hierdurch werden die technischen Verklebeeigenschaften nicht beeinträchtigt.

Angaben zur Toxikologie

Akute Toxizität	LD50 oral	nicht relevant
	LD50 dermal	nicht relevant

Angaben zur Ökologie

Kleber und Abdeckung sind weitestgehend lösungsmittel-, chlorid- und schwermetallfrei. Daher sind bei der Entsorgung keine speziellen Maßnahmen erforderlich. Das Produkt ist nicht als umweltgefährdend einzustufen.

Entsorgung

kleine Mengen:	Hausmüll
große Mengen:	Industriemüll

Angaben zum Transport

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschrift!

Produktbeschreibung:

EMBLEM EASY-Tape Banner plus ist ein trägerloses, doppelseitiges Klebeband mit überstehendem Liner. Der Kleber basiert auf einer Acryldispersion und ist besonders feuchtigkeits-, lösemittel- und klimabeständig. Weiterhin zeichnet er sich durch eine sehr gute Weichmacherbeständigkeit aus.

Der besonders starke Kleberauftrag ermöglicht eine exzellente Anpassungsfähigkeit an eine Vielzahl von möglichen zu verklebenden Oberflächen und eine lang anhaltende Flexibilität der Klebestellen.

Unsere Tests haben ergeben, dass sich EMBLEM EASY-Tape Banner plus zur Verklebung der meisten EMBLEM Banner und Textilien eignet. Es kann zur Verklebung mehrerer Bahnen oder zum Umsäumen genutzt werden. Bei der Verwendung in Verbindung mit Materialien außerhalb der EMBLEM Produkte oder bei besonderen Beanspruchungen, sind Eigentest notwendig.

Aufgrund der Vielzahl von möglichen Einflüssen auf das verklebte Produkt kann keine Angabe einer Mindesthaltbarkeit oder einer Mindestbelastbarkeit gemacht werden.

Angaben zu Trocknungszeiten und maximaler Tintenaufnahme kann aufgrund der Vielzahl von Kombinationen aus Printern, Tinten, Auflösungen und Druckqualitäten nicht gegeben werden. Wegen der großen Anzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der o.g. Materialien, auf die wir keinen Einfluß haben, sind Eigentests vom Verwender selbst durchzuführen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Jede über die Produktgewährleistung bis zur Höhe des Produktwertes hinausgehende Haftung und Gewährleistung, sowie Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen.